



Wandmodel

FTXF-F + RXF-F/D9

Stijlvol wandmodel voor een laag energieverbruik en aangenaam comfort, dat past in elk interieur.

- Seizoensrendement met energielabel A++ bij koelen en A+ bij verwarmen.
- Fluisterstille werking: het geluidsdrukkniveau van het systeem bedraagt slechts 20 dB(A)!
- Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- Onecta app: bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een app vanaf een smartphone of tablet en beheer het energieverbruik.
- Spraakbediening mogelijk via Amazon Alexa, Google Assistant of Homey voor het instellen van de belangrijkste functies zoals temperatuursetpoint, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, etc.



Energiebesparende
stand-bymodus



Fluisterstille
werking



Onecta app

FTXF-F + RXF-F/D9



Scan de QR-code voor meer informatie



FTXF-F



RXF-F



RXF-D9



bij koelen



bij verwarmen

| Set | | FTXF + RXF | 20F+20F | 25F+25F | 35F+35F | 50F+50F | 60F+60D9 | | |
|--|---|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| Totale koelcapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,4 | 1,3/2,5/2,8 | 1,3/3,3/3,8 | 1,3/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | | |
| Totale verwarmingscapaciteit | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,4/3,3 | 1,3/2,8/3,7 | 1,3/3,5/4,4 | 1,43/5,4/6,13 | 1,7/6,4/8,0 | | |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | | kW | 1,86 | 1,97 | 2,21 | 3,24 | 4,24 | | |
| Opgenomen vermogen | Koelen | Min./Nom./Max. | kW | 0,31/0,592/0,72 | 0,31/0,772/1,05 | 0,31/1,00/1,40 | 0,27/1,52/1,74 | -/2,77/- | |
| | Verwarmen | Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,64/0,95 | 0,25/0,75/1,11 | 0,25/0,94/1,50 | 0,26/1,46/1,91 | -/2,21/- | |
| Ruimtekoeling | Energielabel | | A++ | | | | | | |
| | Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | | |
| | SEER | | 6,50 | | | | | | |
| | Jaarlijks energieverbruik | kWh | 108 | 135 | 188 | 269 | 342 | | |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat) | Energielabel | | A+ | | | | | | |
| | Pdesign | kW | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,80 | 4,80 | | |
| | SCOP | | 4,20 | | | | | | |
| | Jaarlijks energieverbruik | kWh | 733 | 801 | 867 | 1297 | 1654 | | |
| Afzekerwaarde (advies) | | A | 16 | | | | | | |
| Binnendeel | | FTXF | 20F | 25F | 35F | 50F | 60F | | |
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | | | | 286x770x225 | 295x990x263 | |
| Gewicht | Unit | | kg | | | | 8 | 8,5 | |
| Kleur | Unit | | | | | | Mat wit | | |
| Ventilator - Luchthoeveelheid | Koelen | Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog | m ³ /h | 258/360/480/588 | 258/372/480/600 | 264/384/480/708 | 384/432/540/756 | 642x732x888x1038 | |
| | Verwarmen | Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog | m ³ /h | 318/372/498/642 | 318/384/504/624 | 318/390/516/714 | 384/432/576/786 | 678/768/948/1074 | |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | | dB(A) | 53 | 54 | 54 | 59 | 60 | |
| | Verwarmen | | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 59 | 62 | |
| Geluidsdruk-niveau | Koelen | Fluïsterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 20/25/39 | 20/26/40 | 20/27/43 | 31/34/45 | 33/36/45 | |
| | Verwarmen | Fluïsterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 21/28/39 | 21/28/40 | 21/29/40 | 30/33/44 | 32/35/44 | |
| Buitendeel | | RXF | 20F | 25F | 35F | 50F | 60D9 | | |
| Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | | | | 556x740x343 | 610x923x367 | |
| Gewicht | Unit | | kg | | | | 24 | 40 | |
| Geluidsvermogen-niveau | Koelen | | dB(A) | 60 | 60 | 61 | 61 | 63 | |
| | Verwarmen | | dB(A) | 60 | 60 | 62 | 61 | 63 | |
| Geluidsdruk-niveau | Koelen | Hoog | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | |
| | Verwarmen | Hoog | dB(A) | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | |
| Werkingsbereik | Koelen | Min.~Max. | °CDB | -10~-48 | | | | | |
| | Verwarmen | Min.~Max. | °CWB | -15~-18 | | | | | |
| Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP | | R-32/0,42/0,28/675 | | | | R-32/0,55/0,37/675 | R-32/0,80/0,54/675 | |
| Koelleidingmaten | Vloeistof | | inch | | | | 1/4" | | |
| | Gas | | inch | | | | 3/8" | | |
| | Leidinglengte | Max. | m | 20 | | | | 30 | |
| | | Voorgevuld tot | m | 10 | | | | | |
| | Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | | | | | | |
| Hoogteverschil | Max. | m | 12 | | | | 20 | | |
| Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 | | | | | | |

*) De WLAN-adapter (BRP069B45) wordt standaard los meegeleverd bij het binnendeel FTXF60F. De FTXF20-50F binnendelen zijn voorzien van een geïntegreerde WLAN-adapter (SD-kaart).

Daikin Nederland Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 90, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.



ECPNL26-006A

02/26

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen bindend aanbod vanwege Daikin in. Daikin heeft de inhoud van deze flyer met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Deze publicatie vervangt het document ECPNL25-006A, versie 04/25.

